

# TC-16LMB



## MAKİNE ÖZELLİKLERİ

### Makine Kapasitesi

Yatak Üzerindeki Hareket Alanı	ø550 mm ø21.65"
Taşıyıcı Alt Takım Hareket Alanı	ø320 mm ø12.60"
A Maks. Dönme Çapı	ø230 mm ø9.06"
B Maks. Dönüş uzunluğu	600 mm 23.62"
Merkezler Arasındaki Mesafe	750 mm 29.53"

### MİL

Yerden İş Miline Kadar Yükseklik	980 mm 38.58"
Ayna Çapı	8"
İş Mili Ucu	A2-6
İç Mil Konikliği	1/20
Mil Ön Yatak İç Çapı	ø110 mm ø4.33"
İş Mili Boyunca Delik	ø77 mm ø3.03"
Çekme Çubuğu Boyunca Delik	ø66 mm ø2.60"
Mil Hızı	4,500 rpm
Maks. Mik Torku	17.31 kgf-m 125.21 lb-ft
C-Ekseni Endeks Doğruluğu	0.001°

### Lineer Kızak

X-ekseni Lineer Kızak Genişliği	240 mm 9.45"
Z-ekseni Lineer Kızak Genişliği	340 mm 13.39"
Eğimli Yatak Açısı	45°

### Gezici Mesafeleri

X-Ekseni Gezici Mesafesi	177 mm (115mm+62mm) 6.97" (4.53"+2.44")
Z- Ekseni Gezici Mesafesi	600 mm 23.62"

### İlerleme Hızı

X-Ekseni Seri İlerleme Hızı	24 m/min. 944.88 ipm
Z- Ekseni Seri İlerleme Hızı	30 m/min. 1181.10 ipm
Kesme İlerleme Hızı (X/Z)	1~10,000 mm/min. 0.04~393.70imp